



[www.bachesmfm.com](http://www.bachesmfm.com)

*Gamme professionnelle*

## FICHE TECHNIQUE

### PVC 550 G/m<sup>2</sup> M1 (JET 520)

#### DESCRIPTIF

<b>LAIZE</b>	300 cm
<b>MASSE</b>	550g/m <sup>2</sup>
<b>SUPPORT</b>	Polyester haute ténacité 1100 dTex
<b>ENDUCTION</b>	PVC multicouches Protection anti-UV et fongicide
<b>EPAISSEUR</b>	0.42 mm
<b>FINITION</b>	Vernis double face
<b>COLORIS</b>	Blanc

#### UTILISATION

Bâches en intérieur pour accueil de public



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>RESISTANCE A LA RUPTURE</b>	210/200 daN	NF EN ISO 1421
<b>RESISTANCE DECHIRURE</b>	25/20 daN	DIN 53363
<b>ADHERENCE</b>	7daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
<b>TENUE AU FROID</b>	-30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
<b>TENUE A LA CHALEUR</b>	+70°C (+158°F)	
<b>IGNIFUGATION</b>	M1	DIN 4102

MFM SARL - Les Chassins 71340 MELAY  
Tél. : 09 87 87 58 37 / Portable : 06 41 60 25 91  
[mfmsarl@gmail.com](mailto:mfmsarl@gmail.com)